

OPEL COMBO Електро ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Електродвигун 136 к.с.	
L2	
5 дверей	
ДВИГУН	
Максимальна потужність, кВт (к.с.)	100 (136)
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм)	270
ТРАНСМІСІЯ	
Тип	Автоматична
Привод	Передній
Батарея	
Ємність батареї, кВт*год	50
Заряджання	
Тип роз'єму зарядного порту	Тип 2, CCS
Вбудований зарядний пристрій (інвертор), кВт	11
Зарядка від кабеля побутового (8А), год	33
Зарядка від кабеля побутового (Green-Up), год	16
Швидка зарядка 100 кВт від 20% до 80%, хв.	30
ПІДВІСКА	
Тип приводу	Передній
передня підвіска	Незалежна, типу псевдо-"МакФерсон" зі стабілізатором поперечної стійкості
задня підвіска	Балка, що деформується. Роздільна конструкція пружин і амортизаторів
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	
передні гальма	Дискові вентильовані
задні гальма	Дискові
ГАБАРИТИ	
Довжина, мм	4753
Ширина / Ширина із дзеркалами, мм	1848/2107
Колісна база	2975
Висота без багажних дуг / з дугами, мм	1787/1818
Кількість місць	5-7
Об'єм багажного відділення VDA, dm ³ (літрах води)	1538 / 2693 (1900/4000)
Діаметр повороту від бордюру до бордюру/від стіни до стіни, м	11,47 / 11,98
МАСА (кг)	
Споряджена маса ¹	1806-1847
Повна маса	2390-2440
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3140
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ	
Максимальна швидкість, км/год	135
Прискорення 0-100 км/год, с	11,7
Запас ходу ² , км	330

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент)

² Фактичні значення споживання електроенергії можуть сильно відрізнятися і можуть змінюватися в залежності від умов використання та різних факторів, таких як: опції, частота електрозарядки на кілометри шляху, температура навколишнього середовища, стиль водіння, швидкість, загальна вага, використання певного обладнання (кондиціонер, опалення, радіо, навігація, світло тощо), типи та стан шин, дорожні умови, зовнішні кліматичні умови тощо.