

# НОВИЙ OPEL COMBO CARGO

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



		BlueHDi 100 МКПП-6	
<b>ДВИГУН</b>			
Кількість циліндрів / клапанів		4 / 16	
Робочий об'єм (см³)		1499	
Максимальна потужність, КВт (к/с)		75(100)	
при об/хв		3750	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)		250	
при об/хв		1750	
Тип палива		Дизель	
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>			
Екологічний клас		EURO 6	
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>			
Тип		6-ступінчата механічна	
<b>ПІДВІСКА</b>			
Передня підвіска		Незалежна, типу покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості	
Задня підвіска		Балка, що деформується: незалежна підвіска, стабілізатор поперечної стійкості, роздільна конструкція пружин і амортизаторів	
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>			
Передні гальма		Дискові вентильовані	
Задні гальма		Дискові	
<b>ГАБАРИТИ</b>			
		<b>L1</b>	<b>L2</b>
Довжина, мм		4401	4751
Ширина без / із дзеркалами, мм		1848 / 2107	
Колісна база, мм		2785	2975
Висота, мм		1796	1812
Корисна довжина багажного відділення (без перегородки), мм		1817	2167
Корисна довжина багажного відділення з перегородкою, мм		1527	1877
Корисна довжина багажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна", мм		-	3440
Максимальна висота багажного відділення, мм		1270	
Ширина багажного відділення між колісними арками		1229	
Мінімальна висота завантаження (задній поріг), мм		548	548
Максимальна висота завантаження (задній поріг), мм		610	610
<b>ДВЕРІ</b>			
Мінімальна ширина отвору бічних дверей, мм		641	
Максимальна ширина отвору бічних дверей, мм		675	
Висота отвору бічних дверей, мм		1072	
Максимальна ширина отвору задніх двостулкових асиметричних дверей внизу / верху, мм		1241 / 1087	
Висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей, мм		1196	
Габарити (ширина/висота) вантажу при завантаженні через бічні двері, мм		434 / 1067	
	- максимальні по висоті	416 / <b>1072</b>	
	- максимальні по ширині	<b>518</b> / 226	
<b>МІСТКІСТЬ</b>			
		<b>L1 (650)</b>	<b>L2</b>
Кількість місць		2	3
Завантажувальний об'єм (м³)		3,3	4,4
<b>МАСА (кг)</b>			
Споряджена маса <sup>1</sup>		1371	1393
Повна маса		2020	2040
Вантажопідйомність		649	647
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)		3370	3390
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>			
Максимальна швидкість, км/год		171	168
Прискорення 0-1000 м,с		36,3	36,5
Прискорення 0-100 км/год,с		15,3	15,7
Витрата пального <sup>2</sup> (міський цикл), л/100 км:		4,9	5,0
Витрата пального <sup>2</sup> (заміський цикл), л/100 км:		4,1	4,2
Витрата пального <sup>2</sup> (змішаний цикл), л/100 км:		4,4	4,5
Викид CO <sub>2</sub> , г/км:		116	119
Ємність бака для пального, л:		50	

<sup>1</sup> Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектуються), інструмент)

<sup>2</sup> Ці дані отримані в результаті випробувань згідно з технічними вимогами та специфікації Європейської Директиви (споживання пального та рівень CO<sub>2</sub> у відпрацьованих газах відповідають вимогам акредитації NEDC (Парламент (ЄС) № 715/2007 та Парламент (ЄС) № 602/2008 у відповідних версіях), що дозволяє порівнювати його з іншими транспортними засобами. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

\*розміри вказані для 3-міцевої версії з опцією "Багатофункціональна кабіна Extensio" при складених спинках пасажирських сидінь