

ОРЕЛ MOVANO ФУРГОН
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	435					440			
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L4H2	L4H3	
ДВИГУН									
Тип	Турбований Дизельний Двигун								
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16								
Робочий об'єм (см³)	2179								
Максимальна потужність, кВт (к/с)	121 (165)								
при об/хв	3750								
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	370								
при об/хв	1 750								
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ									
Екологічний клас	EURO 6								
ТРАНСМІСІЯ									
Тип	6-ступінчата механічна								
ПІДВІСКА									
Передня підвіска	Незалежна, покращений «МакФерсон» з типом стійки з пружинами сб та інтегральними амортизаторами								
Задня підвіска	Поздовжні ресори з телескопічними амортизаторами								
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА									
Передні гальма	Дискові вентильовані								
Задні гальма	дискові								
КОЛЕСА									
Радіус колісних дисків	R16								
Шини	вантажні шини 215/75 R16C					225/75 R16C			
МІСТКІСТЬ									
Кількість місць	2/3								
Завантажувальний об'єм VDNA (м³)	8	11,5	13	15	15	17	15	17	
МАСА (кг)									
Споряджена маса	1935	2000	2050	2075	2095	2125	2140	2170	
Вантажопідйомність	1565	1500	1450	1425	1405	1375	1865	1835	
Повна маса	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4005	
Максимальна маса причепа на буксирі	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2495	2495	
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	
Навантаження на передню / задню вісь	2100 / 2400								
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм)									
Ширина з/без дзеркал	2508/2050								
Довжина	4963	5413	5998	5998	6363	6363	6363	6363	
Висота	2254	2522	2522	2760	2522	2760	2522	2760	
Колісна база	3000	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035	
Передній звіс	948	948	948	948	948	948	948	948	
Задній звіс	1015	1015	1015	1015	1380	1380	1380	1380	
ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (мм)									
Довжина підлоги вантажної зони	2670	3120	3705	3705	4070	4070	4070	4070	
Довжина вантажної зони з перегородкою до середини висоти	2464	2914	3555	3555	3920	3920	3920	3920	
Висота завантаження вантажної зони (максимум)	1662	1932	1932	2172	1932	2172	1932	2172	
Ширина: Відстань між колісними арками	1422								
Ширина: Відстань по бортах	1870								
Ширина бічних дверей	1075	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	
Висота бічних дверей	1485	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755	
Ширина задніх дверей	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	
Висота задніх дверей	1520	1790	1790	2030	1790	2030	1790	2030	
Висота завантаження	507	494	504	506	594	561	594	561	
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ									
Максимальна швидкість, км/год	160	156	156	150	156	150	90	90	
Витрата пального ¹ (міський цикл), л/100 км:	6,7	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9	6,7	6,7	
Витрата пального ¹ (заміський цикл), л/100 км:	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,2	6,2	
Витрата пального ¹ (змішаний цикл), л/100 км:	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	
Викид CO ₂ (г/км)	163	163	168	168	168	168	169	169	
Ємність бака для пального, л	90								

¹ Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.